

Общие характеристики		PRIME	STANDBY
Номинал. Мощность	кВа	990	1100
Максимальная мощность	кВт	792	880
Ток	A	1425	1584
Стандартное напряжение	B	400/230	
Революция в минуту	r.p.m.	1500	
Номинальная на коэффициент Мощности	Cos Q	0,8	

STANDBY:

Подача аварийного электропитания при переменной нагрузке в случае сбоя нормального электроснабжения .этот рейтинг -максимальная мощность,возможность перегрузки недоступна.

PRIME:

Это непрерывная рабочая мощность при переменной нагрузке. Согласно ISO 3046 допускается перегрузка 10% на 12 часов



Стандартные функции	Дополнительные функции
<ul style="list-style-type: none"> • 4 -тактный,1500 об/мин,с водяным охлаждением,сверхмощный дизельный двигатель • Система защиты при ручном запуске • Радиатор с возможностью охлаждения до 50 °C • Гибкая масляная труба и сливной клапан • Водонагреватель двигателя • 4 полюса ,синхронный тип,одиночный подшипник,бесщеточный Дгу • Аккумуляторы и кабели • Электростатическая краска с покрытием ,сталь ,сварных шасси • Топливный бак размещен в шасси • Промышленный тип глушителя • Электронное зарядное устройство • Схема электрических соединений • Инструкция 	<ul style="list-style-type: none"> • звукоизоляционный шкаф • Автоматический переключатель • Выключатель • Оцинкованный бесшумный кожух • Система подогрева топливного бака • Масляный нагреватель • Топливозаправочная система • Автоматический /ручной • Аналоговые индикаторы • 1 фазный ,3 фазный переключатель • Сигнализация по уровню топлива • Дистанционное управление и мониторинг

Технические характеристики двигателя

Бренда		SHANGAI PRE.
Модель двигателя		SC28H1100
Мощность двигателя в режиме ожидания	(кВт/ hp)	936/1256
Революция в минуту	(r.p.m.)	1500
Полное смещение	(L)	29,61
Ориентация цилиндров		12 - V
Расточка x Удар	(mm x mm)	138 X 165
Ориентация цилиндров		16:01
Тип губернатора		Электронный
Аспирационная система		Турбонаддув-интеркулер
Инъекция		Непосредствен.
Охлаждение		С водяным охлажден
Электрическая система	(VDC)	24
Ёмкость сказочного масла	(L)	90
Объём охлаждающей жидкости двигателя	(L)	110
Ёмкость топливного бака	(L)	650
Максимальная температура выхлопных газов	(°C)	625
Максимальная допустимое обратное давление	(m3/h)	6025
"Поток охлаждающего воздуха	(kPa)	6
Поток охлаждающего вентилятора	(m3/min)	2500
Расход топлива 50 %	(L/h)	109,0
Расход топлива 75 %	(L/h)	163,5
Расход топлива 100 %	(L/h)	218,0

• Сменная цилиндрическая оболочка • Сменный Масляный фильтр сухого типа • Термостойкий радиатор до 50 °C

Технические характеристики алтернатор а

Выходное напряжение	(V)	230/400
Частота	(Hz)	50
Стационарное регулирование напряжение	(±)	1%
Ток короткого замыкания		%300 (10dk)
Изоляция		H
Защита		IP 23
Эффективность	(%)	88
Перегрузка		% 110 до час
Фактор силы		0.8
Коэффициент гармонический искажений	(cos Q)	< 1 %
Тип соединения		звезда
Количество полюсов		4
Количество подшипников		Один

• 4 полюса , самовозбуждение и самоохладение, бесщеточный альтернатор синхронный типа • Электронный тип автоматический рег. Нап. (AVR)

Характеристики управления

- Поддержка 400 Гц
- 400х журналов событий
- Все параметры лицевой панели редактируемы
- 3-х уровневый пароль конфиг.
- 128х64 графический жк дисплей
- Загружаемый язык
- Отображения формы сигнала V&I
- Гармонический анализ V&I
- Senkroskop ve senkron rölesi
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 настраиваемые цифровые вых.
- Вводы расширяются до 40 штук
- 8 настраиваемые цифровые вводы
- Выводы расширяются до 40 штук
- 4 настраиваемые аналоговые вход
- CANBUS-J1939 & MPU вводы
- 3 номинальный условий
- Ежедневный график работы
- Двойной взаимный резерв с равным стар.
- Ручная регулировка скорости ECU's
- Автоматическое управ. Топливом насосом
- Выключить функцию защиты
- Защита от чрезмерной мощности
- Защита от обратной мощности
- Защита перегрузки IDMT
- Сигнализация кража топлива
- Снижение нагрузки
- Защита от дисбаланса тока
- Защита от дисбаланса напряжения
- Сигнализация заполнения топливом
- Часы реального времени с батарейным пит.
- Регулировка холостова хода
- Контроль зарядка аккумулятора
- Контактор & MCB драйв
- 4-х счётчики мощности Дгу
- Счётчики Мощности элек. Сети
- Счётчик заправки топливом
- Счётчик расхода топлива
- Модем & диагностика Ethernet
- Конфигурация USB, RS-485, Ethernet и GPRS
- Бесплатная программа настройки
- Позволяет управлять СМС
- Контролировать по Ethernet иGPRS
- Поддержка мобильный Дгу и Дэс
- Автоматическая геолокация GSM
- Соединение GPS [USB и RS232]
- Динам. Служба поддержки ONS
- Можно программировать с USB
- Защита со станд. Прокладкой IP65
- Поддержка боевого режима

Габариты без кожухом



Длина (L)	mm	4000
Высота (H)	mm	2100
Ширина (W)	mm	2000
Нетто	Кг	4460
Ёмкость топливного бака	Литр	650

Габариты с кожухом



Длина (L)	mm	5000
Высота (H)	mm	2500
Ширина (W)	mm	2000
Нетто	Кг	5070
Ёмкость топливного бака	Литр	650