

GRUP ÖZELLİKLERİ		PRIME	STANDBY
Güç	KVA	900	1000
Güç	KW	720	800
Akım	A	1296	1440
Standart Gerilim	V	400/230	
Dakika Başına Dönüş Sayısı	r.p.m.	1500	
Güç Faktöründeki Dönüş	Cos Q	0,8	

#### **STANDBY GÜÇ:**

Değişken yük altında sınırlı süre çalışma gücüdür. Şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

#### **PRIME GÜÇ:**

Değişken yük altında sürekli çalışma gücüdür. ISO 3046 'ya göre 12 saat çalışmada % 10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.



STANDART ÖZELLİKLERİ	OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ
<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 zamanlı 1500 d/d su soğutmalı ağır hizmet tipi dizel motor</li><li>• Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi</li><li>• 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek kapasitede radyatör</li><li>• Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanası</li><li>• Motor ceket suyu ısıtıcısı</li><li>• 4 kutuplu senkron tip, tek yataklı, fırçasız alternatör</li><li>• Akü ve kabloları</li><li>• Çelik sacdan kaynaklı imal edilmiş, elektrostatik toz boyalı şase</li><li>• Şaseye entegre yakıt deposu</li><li>• Endüstriyel tip susturucu</li><li>• Elektronik akü şarj cihazı</li><li>• Elektrik devre şeması</li><li>• Kullanma ve bakım kılavuzu</li><li>• Manuel çalıştırma koruma sistemi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ses izolasyon kabini</li><li>• Otomatik Transfer Panosu</li><li>• Çıkış şalteri</li><li>• Römork</li><li>• Harici tip yakıt tankı</li><li>• Yakıt tankı ısıtıcı</li><li>• Yağ ısıtıcı</li><li>• Yakıt dolum sistemi</li><li>• Otomatik / Manuel</li><li>• Analog tip göstergeler</li><li>• 1 faz - 3 faz priz kiti</li><li>• Yakıt seviyesi alarm sistemi</li><li>• Uzaktan izleme ve kontrol</li></ul>

#### MOTOR ÖZELLİKLERİ

Marka		SHANGAI PRE.
Model		SC28H1100
Motor Bekleme Gücü	(kWm / hp)	936/1256
Dakika Başına Dönüş Sayısı	(r.p.m.)	1500
Total Hacmi	(L)	29,61
Silindir Dizilişi		12 - V
Çap x Stroke	(mm x mm)	138 x 165
Sıkıştırma Oranı		16:01
Governor Tipi		ELEKTRONİK
Emme Sistemi		TURBOŞARJ-INTERCOOLER
Püskürtme Şekli		DİREKT
Soğutma Şekli		SU SOĞUTMALI
Elektrik Sistemi	(VDC)	24
Madeni Yağ Kapasitesi	(L)	90
Soğutma Suyu Kapasitesi	(L)	110
Yakıt Tankı Kapasitesi	(L)	650
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı	(°C)	625
Maksimum Egzoz Gazı Debisi	(m <sup>3</sup> /h)	6025
Maksimum Geri Tepme Basıncı	(kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi	(m <sup>3</sup> /min)	2500
Yakıt Sarfiyatı 50 %	(L/h)	109,0
Yakıt Sarfiyatı 75 %	(L/h)	163,5
Yakıt Sarfiyatı 100 %	(L/h)	218,0

• Değiştirilebilir sulu tip silindir gömlekleri • Kuru tip değiştirilebilir hava filtresi • 50 °C ye kadar soğutma yapabilecek radyatör

#### ALTERNATÖR ÖZELLİKLERİ

Çıkış Voltajı	(V)	230/400
Frekans	(Hz)	50
Kalıcı Voltaj Reg.	(±)	1%
Kısa Devre Akımı		%300 (10 dk)
İzasyon Sınıfı		H
Koruma Sınıfı		IP 23
Verim	(%)	94.2
Aşırı Yükte Çalışma Zamanı		1 SAAT SÜRE İLE % 110
Güç Faktörü		0.8
Toplam Harmonik Bozulma Oranı	(cos Q)	< 1 %
Bağlantı Şekli		YILDIZ
Kutup Sayısı		4
Yatak Sayısı		TEK

• 4 kutuplu, kendinden ikazlı ve soğutmalı, fırçasız senkron alternatör • Elektronik tip otomatik voltaj regülatörü (AVR)

### KONTROL PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Dizel ve gaz jeneratörü desteği
- 400 Hz jeneratör desteği
- 400xölçüm değerli olay kaydı
- Tüm parametreler ön panelden değiştirilebilir
- 3 seviyeli program şifresi
- 128x64 piksel grafik LCD
- Dil yükleme
- Akım-gerilim dalga şekli
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Senkroskop ve senkron rölesi
- 16 Amp / 250V ŞK / JK çıkışları
- 8 adet programlı dijital giriş
- Girişler 40 adede artırılabilir
- 8 adet programlı dijital çıkış
- Çıkışlar 40 adede artırılabilir
- 4 adet programlı analog giriş
- CANBUS-J1939 & MPU girişi
- 3 adet programlı servis alarmı
- Çoklu otomatik test programı
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği, eşit yaşlandırılmalı
- İnce hız ayarı [bazı ECU'ler]
- Otomatik yakıt pompa kontrolü
- Korumalar iptal özelliği
- Aşırı güç koruması
- Ters güç koruması
- Aşırı akım IDMT koruması
- Yük atma, dummy load
- Çoklu yük atma programları
- Akım dengesizliği koruması
- Gerilim dengesizliği koruması
- Yakıt dolmuş ve yakıt çalınma alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- Rölanti devir kontrolü
- Akü şarj çalışması
- Çoklu nominal şart tanımları
- Kontaktör+motorlu şalter sürme
- 4 çeyrek enerji sayaçları
- Şebeke enerji sayaçları
- Yakıt dolmuş sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Modem & ethernet sayfaları
- USB, RS-485, Ethernet ve GPRS üzerinden parametre ayarı
- Ücretsiz konfigürasyon yazılımı
- SMS ile kumanda imkanı
- Ethernet ve GPRS üzerinden merkezi izlemeye hazır
- Mobil jeneratör desteği
- Otomatik GSM konum belirleme
- GPS bağlantısı [USB ve RS232]
- Dinamik ONS desteği
- USB üzerinden yazılım atma
- Standart conta ile IP65 koruma
- Savaş modu desteği

### KABİNSİZ ÖZELLİKLER



Boy (L)	mm	4000
Yükseklik (H)	mm	2100
En (W)	mm	2000
Ağırlık	kg	4320
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	650

### KABİNLİ ÖZELLİKLER



Boy (L)	mm	5000
Yükseklik (H)	mm	2500
En (W)	mm	2000
Ağırlık	kg	4930
Yakıt Tankı Kapasitesi	L	650